

৩.৩ আদর্শ ডাটা টাইপ বর্ণনা

□ Python এ ৫ ধরনের স্ট্যান্ডার্ড ডাটা টাইপ আছে। যেমন,

- Numbers
- String
- List
- Tuple
- Dictionary

- ❑ **Numbers** হচ্ছে যেকোনো প্রকারের সংখ্যা। Python ৪ ধরনের সংখ্যা (Numbers) সাপোর্ট করে। যেমন,
 - ✓ int (ছোট পূর্ণসংখ্যা)
 - ✓ long (বড় পূর্ণসংখ্যা, octal কিংবা hexadecimal আকারে প্রকাশ করা যায়)
 - ✓ float (বাস্তব সংখ্যার কাছাকাছি মান)
 - ✓ complex (জটিল সংখ্যা)
- ❑ **Strings** হচ্ছে কোটেশন মার্কেট ("") ভেতর ব্যবহৃত বর্ণ/ শব্দ সমূহ। বিভিন্ন রকমের slice operator ([] and [:]) এর সাহায্য নিয়ে নির্ধারিত string এর অংশবিশেষ অথবা বিভিন্ন পুনর্বিন্যাস আউটপুট হিসেবে দেখা যায়।
- ❑ **List** হল তৃতীয় ব্র্যাকেট ([]) এ আবদ্ধ, ও কমা (commas) দিয়ে আলাদা করা আইটেম।
- ❑ **Tuple** আর List মূলত একই রকম, শুধু পার্থক্য হচ্ছে যে Tuple এ প্রথম ব্র্যাকেট () ব্যবহৃত হয়, কিন্তু List এ তৃতীয় ব্র্যাকেট [] ব্যবহার হয়। এছাড়াও Tuple এর মান পরে পরিবর্তন করা যায়না (read-only values), কিন্তু List এর মান আপডেট করা যায়।
- ❑ **Dictionary** দিয়ে Key-Value জোড়ায় জোড়ায় থাকে। যেকোনো ডাটা টাইপ Key হতে পারে, যদিও সাধারণত numbers বা strings ই Key হিসেবে রেকর্ডেড হয়। অন্যদিকে, যেকোনো সংখ্যা/ অবজেক্টই Value হিসেবে রেকর্ড হতে পারে। Dictionary দ্বিতীয় ব্র্যাকেট { } এর সাহায্যে প্রকাশ করা হয় এবং তৃতীয় ব্র্যাকেটের সাহায্যে Dictionary তে Value এসাইন করা হয়।

❑ Data Type Conversion

Python এ একধরনের ডাটা টাইপ থেকে আরেকটিতে রূপান্তর করার জন্য কিছু বিল্ট-ইন ফাংশন আছে, যেগুলো আউটপুট হিসেবে পরিবর্তিত মান সহ নতুন অবজেক্ট তৈরি করে। নিচে কিছু ফাংশন ও তাদের অর্থ দেয়া হল:

ফাংশন	বর্ণনা
<code>int(x [,base])</code>	x কে একটি পূর্ণসংখ্যায় রূপান্তর করে, এবং base লিখাটি বেস কে নির্দেশ (specify) করে যদি x একটি স্ট্রিং হয়।
<code>long(x [,base])</code>	x কে একটি দীর্ঘ পূর্ণসংখ্যায় রূপান্তর করে, এবং base লিখাটি বেস কে নির্দেশ (specify) করে যদি x একটি স্ট্রিং হয়।
<code>float(x)</code>	x কে একটি floating-point সংখ্যায় রূপান্তর করে।
<code>complex(real [,imag])</code>	জটিল সংখ্যা তৈরি করে।
<code>str(x)</code>	x কে একটি string representation এ রূপান্তর করে।
<code>repr(x)</code>	x কে একটি expression string এ রূপান্তর করে।
<code>eval(str)</code>	একটি string কে এভালুয়েট করে এবং একটি নতুন অবজেক্ট সৃষ্টি করে।

৩.৩ আদর্শ ডাটা টাইপ বর্ণনা



□ Data Type Conversion

ফাংশন	বর্ণনা
tuple(s)	s কে একটি tuple এ রূপান্তর করে।
list(s)	s কে list এ রূপান্তর করে।
set(s)	s কে set এ রূপান্তর করে।
dict(d)	একটি dictionary তৈরি করে। তবে, d কে অবশ্যই (key, value) ফরম্যাট এর tuples হতে হবে।
frozenset(s)	s কে frozen set এ রূপান্তর করে।
chr(x)	একটি integer কে একটি character এ রূপান্তর করে।
unichr(x)	একটি integer কে একটি Unicode character এ রূপান্তর করে।
ord(x)	একটি single character কে এর পূর্ণ-সাংখ্যিক (integer) মানে প্রকাশ করে।
hex(x)	একটি integer কে একটি hexadecimal string এ রূপান্তর করে।
oct(x)	একটি integer কে একটি octal string এ রূপান্তর করে।